

55型液压全自动吹瓶机

55 type hydraulic automatic bottle blowing machine



快速 · 安全 · 可靠

Fast & Safe & Reliable

特点 Features:

本机型适合1-2升以下的产品。

直线导轨结构 工字钢起架。

液压合模，稳定而有力，合缝线好。

机头为中心进料分流锁机头，产品光滑、外观好。

机器采用直线导轨结构，快速而稳定。

设备全部采用铜套结构，耐磨性强。

电脑采用PLC控制，高速而稳定。

This machine is suitable for 1-2 litres of the following products.

Linear guide structure joist rack.

Hydraulic clamping, stable and powerful, the joint line.

Head feed for the center tap lock head, the product is smooth and good appearance.

Machine adopts linear guide structure, stable and fast.

Equipment all adopt the copper jacket structure, high resistance to wear.

Computer PLC control, high speed and stable.



55型液压全自动吹瓶机技术参数 55 type hydraulic automatic bottle blowing machine technical parameters

模头 Die head	生产最大制品容积	Largest products volume production	2L
	单模头最大口模直径	Single mode the most big modulus straight head	120mm
	双模头中心距	Diameter double die head center distance	60-150mm
	三模头中心距	Three die center distance	50-90mm
	四模头中心距	Four die center distance	50-70mm
	模头加热段数	Die heating section number	5
	模头加热功率	Die heating power	100-1000
开合模系统 System combining a model	锁模力	Clamping force	180-240
	合模行程	Clamping stroke	380-440
	开模行程	Drive travel	260
	模具最大厚度	Mould thickness	
挤出系统 Extrusion system	螺杆直径	The screw diameter	55
	螺杆长径比	The screw length to diameter ratio	25L/D1
	HDPE挤出量	HDPE extrusion amount	
	螺杆电机功率	Screw motor power	5.5KW
	螺杆加热区段数	Screw heating section number	4
	螺杆加热功率	Screw the heating power	8.1
动力 power	油泵电机功率	The oil pump motor power	5.5KW
	Oil pump drive power	Oil pump drive power	
	伺服电机功率	The servo motor power	
	最大总功率	Maximum total power	12KW
	吹气压力	Blow air pressure	0.6-0.8
	气源排量	Air emissions	
	平均能耗	The average energy consumption	108
	冷却水压力	Cooling water pressure	
电脑 computer	PLC触摸屏	PLC touch screen	
	基本规格 The basic specifications	机器外形尺寸 Machine dimension	2200*1560*1800
	机器重量 Machine weight		1.5T

以上参数仅供参考，以实际产品为准。